

主要諸元

ポンプ	型 式	DCP-X40	DCP-X45	DCP-X50		
	方 式	Wローラー新スクイズ式(特許)				
	最大吐出量	40m ³ /h	45m ³ /h	50m ³ /h		
	最大吐出圧力	1.6MPa				
	最大骨材寸法	25mm				
	コンクリートスランプ	12cm以上				
	ホ ッ パ 容 量	230L				
	ポンピングチューブ内径	102mm	105mm	102mm		
	オイルタンク容量	120L				
	オイルクーラー	空冷(電動式)				
	ブーム	型 式	CT500A(株)タダノ製			
方 式		箱形油圧屈折式3段ブーム+油圧2段伸縮ブーム				
最大地上高		18.5m				
最大作業半径		15.5m				
旋 回 角 度		360° 連続				
フロントアウトリガ		複動油圧シリンダ直押式(手動張出式)				
		最大張出幅4.4m				
リアアウトリガ		複動油圧シリンダ直押式(手動張出式)				
		最大張出幅2.8m				
安全装置		油圧安全弁・油圧シリンダロック装置、警報ブザー				
コンクリート輸送管	外径114.3mm×肉厚4.5mm					
洗 浄	配 管 洗 浄	スポンジ水洗浄				
	方 式	電動水ポンプ				
	水 タ ン ク 容 量	500L				
駆 動	油 圧 ポ ン プ	ピストンポンプ+2連ギヤポンプ				
適応シャーシ	メーカ- (※1)	いすゞ	日野	いすゞ	日野	日野
	エ ン ジ ン 馬 力	110kw	110kw	110kw	110kw	110kw
寸 法	車 両 全 長 L	6625mm	6595mm	6625mm	6595mm	6595mm
	車 両 全 幅 W	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm	2030mm
	車 両 全 高 H	2855mm	2860mm	2855mm	2860mm	3000mm
車両総重量		7680kg	7680kg	7830kg	7830kg	7900kg

●製品は、改良などのため、上記仕様と相違する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 大一・テクノ

〒501-6256

岐阜県羽島市福寿町千代田1丁目31番地

TEL 058-391-7711/FAX 058-391-1711

Copyright (c) 2010 Daiichi-Techno. All Rights Reserved.