

主要諸元

ポンプ	型 式	DCP-35SL-C	
	方 式	Wローラー新スクイズ式(特許)	
	最大吐出量	35m ³ /h	
	最大吐出圧力	1.6MPa	
	最大骨材寸法	25mm	
	コンクリートスランプ	12cm以上	
	ホッパ容量	230L	
	ポンピングチューブ内径	102mm	
	オイルタンク容量	120L	
	オイルクーラー	空冷(電動式)	
ブーム	型 式	CT350A(株)タダノ製	
	方 式	箱形油圧屈折式3段ブーム+油圧1段伸縮ブーム	
	最大地上高	約14m	
	最大作業半径	11.2m	
	旋回角度	360°	
	フロントアウトリガ	複動油圧シリンダ直押式(手動張出式)	
		最大張出幅3.9m	
	リアアウトリガ	複動油圧シリンダ直押式(手動張出式)	
		張出幅1.7m	
	安全装置	油圧安全弁・油圧シリンダロック装置	
コンクリート輸送管	外径114.3mm×肉厚4.5mm		
洗浄	配管洗浄	スポンジ水洗浄	
	方 式	電動水ポンプ	
	水タンク容量	300L	
駆動	油圧ポンプ	ピストンポンプ+2速ギヤポンプ	
適応シャーシ	メーカー	いすゞ	日野
	エンジン馬力	110kw	110kw
寸法	車両全長 L	5610mm	5580mm
	車両全幅 W	1880mm	1880mm
	車両全高 H	2780mm	2780mm
車両総重量		6835kg	6835kg

●製品は、改良などのため、上記仕様と相違する場合がありますので、ご了承ください

株式会社 大一・テクノ

〒501-6256

岐阜県羽島市福寿町千代田1丁目31番地

TEL 058-391-7711/FAX 058-391-1711

Copyright (c) 2010 Daiichi-Techno. All Rights Reserved.